



VAKUUM-HANDY VH

Die Geräte aus der Baureihe der Vakuu-Handverlegesysteme stellen eine preisgünstige Alternative für Verlegearbeiten von saugdichten Steinplatten dar. Durch eine leichte Fingerbewegung wird ein Vakuumventil betätigt, um die Steinplatten anzuheben oder abzulegen.

Die Vakuum-Haftkraft wird durch einfaches Niederdrücken und anschließendes Anheben von Hand erzeugt.

Achtung: VH darf nur bei saugdichtem (nicht porösem Material) eingesetzt werden. Zugelassen sind nur Arbeiten im bodennahen Bereich! Gerät darf nicht auf Kanten abgestellt werden, da Kanten die Vakuum-Dichtung dauerhaft verformen. Entweder auf einer ebenen Fläche abstellen oder Gerät seitlich legen.

VAKUUM-HANDY VH-1/25

Ein-Mann-Gerät für leichte Steinplatten und kurze Transportwege.

- Exakte Verlegung dicht an dicht.
- Eingeschränkte 2-Mann-Bedienung möglich.
- Ergonomisch günstige Arbeitsposition beim Verlegevorgang.

➤ Auch die Aufnahme von bereits verlegten Steinplatten ist problemlos möglich.

➤ Robuste, ohne Kleben schnell austauschbare Hohlprofilabdichtung für die Saugplatte.

➤ Durch Kauf eines zusätzlichen Zwei-Mann-Tragegriffes VH-2-HG kann das VH-1/25 auch als Zwei-Mann-Gerät benutzt werden. Die Tragfähigkeit beträgt dann 50 kg.



Typ	Saugplattengröße Ø (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
VH-1/25 [Ⓢ]	280	25	5	5260.0009
VH-2-HG [Ⓢ]	Zwei-Mann-Tragegriff für VH-1/25		3	4260.0155
Ersatzdichtung				4273.0008

VAKUUM-POWER-HANDY VPH

Flexibles und kraftvolles Handverlegegerät für saugdichte Werkstoffe wie z. B. Granit oder hochwertige Betonteile bis 150 kg Gewicht.

Bestehend aus folgenden Komponenten:

- Vakuum-Pumpeneinheit, mit Manometer- und Haltekraftanzeige, mit Batterie-Ladezustands-Anzeige, mit Ein-/Ausschalter (Einheit komplett abnehmbar).
- Antrieb über wiederaufladbaren Akku 12 V. Stromsparautomatik erlaubt ganztägigen Verlegebetrieb ohne Nachladung. Ladegerät im Lieferumfang nicht enthalten.

➤ Handtragegriff für 2-Mann-Bedienung. Höhen- und Abstandsverstellung zur Anpassung an unterschiedlichste Verlegeaufgaben.

➤ inkl. Saugplatte

➤ Galvanisch verzinkt

➤ Dichtung ist ohne Kleber und ohne Werkzeug in einer Minute austauschbar.

➤ Serienmäßig mit Kettenfach und Lastsicherungskette sowie Einhängeöse für Hebezeugbetrieb ausgerüstet.



Empfohlene Konfiguration für Fliesenverlegung:
VPH-100 + VPH-RS
+ VPH-RS-AS

Typ	Tragfähigkeit* (kg)	Eigengewicht (kg)	Saugplattengröße (mm)	Best.-Nr.
VPH-100 [Ⓢ]	100	16	260 x 210	5271.0009
VPH-150 [Ⓢ]	150	16,5	oval 440 x 250	5271.0008

Passende Saugplatten siehe Seite 5.4

Radsatz VPH-RS

Radsatz VPH-RS kann an jedes VPH-Gerät auch später nachgerüstet werden. Eine Person kann damit alleine saugdichte Platten verlegen.

Empfehlung für die Fliesenverlegung:

VPH-RS-AS: Höhenverstellbarer Anschlag, über den die Fliese in unterschiedlichen Winkelstellungen nach vorne geneigt angelegt werden kann.

Typ	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
VPH-RS [Ⓢ]	150	7,6	4271.0072
VPH-RS-AS [Ⓢ]	Anschlag für Radsatz VPH-RS		1,0
			4271.0154

[Ⓢ] Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz

* Wert bei 500 mbar Unterdruck